CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Mastaufsatzleuchte

EVA II LLM-DA LED

empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 blendfreiem, leicht auswechselbarem LLM-DA LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	computeroptimierter Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für horizontales LLM-DA LED Modul
Lichtverteilung:	breitstrahlend
Leuchtenkopf:	inkl. Dach ø 600mm aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus Aluminiumguss: pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	Polycarbonat, klar, UV-stabilisiert
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	für Mastzopf ø 60mm bzw. ø 76mm;
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	**kg**	**Bestellnummer**
1-armig, für Mastzopf ø 60mm		
LLM-DA LED 9W/1.100lm/3.000K	9,0	9.898.9017.05-2
LLM-DA LED 8W/1.100lm/4.000K	9,0	9.898.9015.05-2
LLM-DA LED 16W/1.800lm/3.000K	9,0	9.898.9008.05-2
LLM-DA LED 15W/1.800lm/4.000K	9,0	9.898.9005.05-2
LLM-DA LED 26W/3.000lm/3.000K	9,0	9.898.9042.05-2
LLM-DA LED 24W/3.000lm/4.000K	9,0	9.898.9035.05-2
1-armig, für Mastzopf ø 76mm		9.898.xxxx.04-2
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.898.xxxx.0x-2-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.898.xxxx.0x-2-94



Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2019/